HO 54 W/67

Colored T5 HO | Tubes fluorescents diam. 16 mm, flux élevé, couleur

Domaines d'application

- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Bâtiments publics

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Répartition homogène de lumière sur toute la longueur de la lampe
- Convient aux mélanges de couleurs, y compris lumière blanche (2 700 à 6 500 K)

Caractéristiques produit

- Haute saturation de couleur de rouge, vert et bleu
- Durée de vie moyenne : jusqu'à 24 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC)
- Gradable

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	54.0 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	21 lm/W
Puissance nominale	54.00 W
Flux lumineux	1150 lm

Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	1150 lm
Flux lumineux à 35 °C	1475 lm
Teinte de couleur	67
Flux lumineux nominale	1150 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Bleu
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.89

Dimensions & poids





Diamètre du tube	16 mm
Longueur	1149 mm
Longueur du culot hors pins	1149.00 mm
Diamètre	16.0 mm
Diamètre maximum	16.0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Température

Flux max. selon temp. ambiante	35.0 °C

Durée de vie

Durée de vie	19000 h [1)]
Durée de vie	24000 h [1)]
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.99
Taux de survivance à 16 000 h	0.97
Taux de survivance à 20 000 h	0.85
Fréquence 50 Hz/HF	HF

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	1.9 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement/Lampe conçue pour des températures internes du luminaire de 30...40°C ; flux lumineux optimum atteint à 35 °C

Capacités

Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	60 kWh/1000h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière



Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Schéma de câblage



Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321170842	HO 54 W/67	Carton de regroupement 10	1189 mm x 54 mm x 104 mm	6.68 dm^3	1390.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous
- www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou
- www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.