L 13 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | Tubes fluorescents diam. 16 mm, courts

Domaines d'application

- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Bâtiments publics

Avantages produits

- Excellent rendu des couleurs
- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
- Fin et compact

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : jusqu'à 10 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC)
- Très bon indice de rendu des couleurs : 1A (R_a : 90)

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	13.0 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Efficacité lumineuse alimentation conv.	52 lm/W
Puissance nominale	13.00 W

Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	680 lm
Teinte de couleur	930
Teinte de couleur selon EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Warm White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.80
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.71
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.69

Dimensions & poids





Diamètre du tube	16 mm
Longueur	517.0 mm
Longueur du culot hors pins	517.00 mm
Diamètre	16.0 mm
Diamètre maximum	16.0 mm

Température

Flux max. selon temp. ambiante	35.0 °C

Durée de vie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie	5600 h [1)]
Durée de vie	8000 h [1)]
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.95
Taux de survivance à 8 000 h	0.81
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	5000 h
Durée de vie nominale	5000 h

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	2.5 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Oui
Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	15 kWh/1000h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière



Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Schéma de câblage



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Schéma de câblage



Schéma de câblage



Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300015903	L 13 W/930	Carton de regroupement 25	552 mm x 117 mm x 104 mm	6.72 dm³	1587.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

- www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

- www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.