

64656 HLX

Lampes halogènes très basse tension sans réflecteur



Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)
- Gradable (HLX)



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	275 W
Tension nominale	24.0 V

Données photométriques

Flux lumineux	10000 lm
---------------	----------

Dimensions & poids

Diamètre	13.5 mm
Longueur	55.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	33.0 mm
Longueur filament	7.00 mm
Champ d'éclairage	7.0*3.5 mm ²
Diamètre filament	3.5 mm

Durée de vie

Durée de vie	75 h
--------------	------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G6.35
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	s 90
----------------------------	------

Certificats & Normes

EEl - Classe énergétique	B
--------------------------	---


Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	FNT
Référence de commande	64656 HLX 275W

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300023120	64656 HLX	Etui carton fermé 1	69 mm x 24 mm x 26 mm	0.04 dm ³	6.67 g
4050300890777	64656 HLX	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	254.60 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.