L 18 W/66

Colored T8 | Tubes fluorescents colorés diam. 26 mm, culot G13



Domaines d'application

- Applications décoratives
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants
- Hôtels
- Éclairage d'accentuation

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Lumière homogène sur toute la longueur de la lampe

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage
- Gradable



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique


Données électriques


Puissance nominale	18.0 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Puissance nominale	18.00 W

Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	1800 lm
Teinte de couleur	66
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Vert

Dimensions & poids





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Diamètre du tube	26 mm
Longueur	590.0 mm
Longueur du culot hors pins	590.00 mm
Diamètre	26.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	18000 h [1)]
Durée de vie	20000 h [1)]
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	2.5 mg

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	22 kWh/1000h

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp




Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300024226	L 18 W/66	Carton de regroupement 10	632 mm x 67 mm x 152 mm	6.44 dm³	1102.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

- www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou
- www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.