CONC R50 SP 40 W 230 V E14

CONCENTRA SPOT R50 | Lampes à incandescence, réflecteur R50, pour un éclairage d'accentuation



Domaines d'application

- Éclairage d'accentuation

Caractéristiques produit

- Culot : E14

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	40.0 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	40.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques


Intensité lumineuse	410 cd
Flux nominal lumineux utile 90°	190 lm
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	190 lm
Intensité maximale évaluée	410 cd

Données photométriques


Angle de rayonnement	30 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s
Angle de faisceau nominal	30 °
Angle de faisceau évalué	30.00 °

Dimensions & poids





E14
IEC 7004-23



E 14

Diamètre	50.0 mm
Longueur totale	85.0 mm
Longueur d'encastrement	63.0 mm
Forme de l'ébauche	R50G


© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Longueur	85.0 mm
Diamètre maximum	51.0 mm


Durée de vie

Durée de vie nominale	1000 h
Nombre de cycles de commutation	25000
Durée de vie	1000 h

Donnée produit supplémentaire




Courbe intensité lumineuse



Courbe intensité lumineuse

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Produits supprimés au 1.9.2014 (application Directive EU)

Capacités

Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	40 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	IRR-40-230-E14-50/30

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300148489	CONC R50 SP 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 28	364 mm x 96 mm x 140 mm	4.89 dm^3	981.50 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300322315	CONC R50 SP 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 25	265 mm x 105 mm x 263 mm	7.32 dm^3	803.40 g
4050300322315	CONC R50 SP 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 25	263 mm x 104 mm x 263 mm	7.19 dm^3	819.25 g
4050300909431	CONC R50 SP 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 80	333 mm x 299 mm x 289 mm	28.77 dm^3	2266.75 g
4052899180482	CONC R50 SP 40 W 230 V E14	Carton de regroupement 25	263 mm x 263 mm x 104 mm	7.19 dm^3	743.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.