SIG 64005

SIRIUS | Lampes halogènes très basse tension avec réflecteur dichroïque, éclairage routier



Domaines d'application

- Signaux de trafics routiers et ferroviaires

Avantages produits

- L'adaptation fixe du tube halogène au réflecteur fournit une intensité lumineuse élevée
- Intensité lumineuse quasiment constante en raison du revêtement de haute qualité du réflecteur
- Très longue durée de vie grâce au tube halogène

Caractéristiques produit

- Câbles de connexion équipés de contacts/isolation résistant largement à la corrosion et à la chaleur

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50.0 W
Tension nominale	10.0 V
Tension d'essai	10 V


Données photométriques

Flux lumineux nominale	250 lm

Données photométriques

Focale	42.0 mm
Diamètre de la vitre	10.2 mm

Dimensions & poids



Diamètre	51.0 mm
Diamètre du culot	24.5 mm
Longueur totale	46.5 mm
Longueur de câble	105.0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	6000 h [1)]

[1)] Durée de vie moyenne à tension/courant d'essai

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	K23d

Capacités

Position de fonctionnement	p90

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	SIG 64005 FL CL


Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300282060	OSRSIG64005	8334880	4730154	-

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Toutes les lampes halogènes de signalisation fonctionnent à haute température et à haute pression. Elles ne doivent donc être utilisées que dans des équipements de signalisation/luminaires spécialement conçus à cet effet. S'assurer que les lampes sont protégées contre l'humidité pendant le fonctionnement, et en particulier pendant le remplacement de lampe.



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300282060	SIG 64005	Etui carton fermé 1	53 mm x 52 mm x 52 mm	0.14 dm^3	46.60 g
4050300282077	SIG 64005	Carton de regroupement 10	268 mm x 63 mm x 114 mm	1.92 dm^3	516.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.