64638 HLX

Lampes halogènes très basse tension sans réflecteur



Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)
- Gradable (HLX)





© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	100 W
Tension nominale	24.0 V

Données photométriques

Flux lumineux	2900 lm

Dimensions & poids





Diamètre	13.0 mm
Longueur	50.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30.0 mm
Longueur filament	5.30 mm
Champ d'éclairage	5.3*2.6 mm^2
Diamètre filament	2.6 mm

Durée de vie

Durée de vie	300 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G6.35

Capacités

Position de fonctionnement	Universel

Certificats & Normes

EEI – Classe énergétique	B

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.


Classements spécifiques à chaque pays


Référence de commande	64638 HLX 100W

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300283050	OSRH64638HLX40	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.





Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300283050	64638 HLX	Etui carton fermé 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	6.33 g
4050300890739	64638 HLX	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	245.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.