

---

## DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



---

### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

---

### Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

---

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 100

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	35.0 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	35.00 W
Facteur de puissance $\lambda$	1.00


### Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	430 lm
Intensité lumineuse	1000 cd
Temp. de couleur	2900 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	430 lm

### Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

### Dimensions & poids



Diamètre	35.0 mm
Longueur	40.0 mm
Longueur totale	42.0 mm
Forme de l'ébauche	T9
Diamètre maximum	35.0 mm

### Durée de vie

## Fiche de données produit

<b>Durée de vie nominale</b>	2000 h
<b>Durée de vie</b>	2000 h
<b>Nombre de cycles de commutation</b>	50000 <sup>1)</sup>
<b>Flux résiduel en fin de vie nominale</b>	0.75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Donnée produit supplémentaire

<b>Culot (désignation standard)</b>	GU4
<b>Teneur en mercure</b>	0.0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui

### Capacités

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
<b>Gradable</b>	Oui

### Certificats & Normes


<b>Classe d'énergie efficace</b>	B
<b>Consommation d'énergie</b>	38 kWh/1000h

### Classements spécifiques à chaque pays

<b>Système codage internationale de lampe</b>	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
---	--------------------------

# Fiche de données produit

## Distribution de lumière



### Schéma répartition spectrale

## Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	215.73 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.