HALOPAR 16 40 W 230 V 35° E14

HALOPAR 16 E14 | Lampes halogènes PAR16, réflecteur parabolique, culot à vis E14



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage d'objets
- Éclairage d'accentuation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Allumage instantané
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait R_a : 100)
- Température de couleur : 2 700 K

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	40.0 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	40.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	250 lm
Intensité lumineuse	650 cd
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	250 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	35 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	50.7 mm
Longueur totale	73.0 mm
Longueur	75.0 mm
Forme de l'ébauche	PAR51
Diamètre maximum	51.0 mm

Durée de vie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [1)]
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75

[1)] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	40 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HAGS/UB-40-230-E14-51/35

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300938479	HALOPAR 16 40 W 230 V 35° E14	Carton de regroupement 20	271 mm x 170 mm x 120 mm	5.53 dm^3	1253.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

- www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.