HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Lampes halogènes PAR16, réflecteur parabolique, culot à vis GU10/GZ10



Domaines d'application

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Aucun transformateur nécessaire
- Filtre UV
- Technologie innovante de pincement de la lampe pour le brûleur
- Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Culot : GU10, GZ10



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50.0 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	50.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	300 lm
Intensité lumineuse	900 cd
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	300 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	35 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	51.0 mm
Longueur	55.0 mm
Longueur totale	53.0 mm
Forme de l'ébauche	PAR51
Diamètre maximum	51.0 mm

Durée de vie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [1)]
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75

[1)] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU10
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	50 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 134 mm x 111 mm	3.82 dm^3	1040.00 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 20	208 mm x 132 mm x 160 mm	4.39 dm^3	1036.80 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 60	261 mm x 200 mm x 212 mm	11.07 dm^3	2836.00 g
4050300989617	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 20	182 mm x 131 mm x 184 mm	4.39 dm^3	1036.80 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm^3	1030.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Carton de regroupement 8	211 mm x 148 mm x 129 mm	4.03 dm^3	417.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

- www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.