DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Luminaires LED Etanche



Domaines d'application

- Solution idéale pour des locaux industriels et de stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d’assemblage

Avantages produits

- Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

- Efficacité lumineuse : 115 lm/W
- Angle de faisceau : 180°
- Type de protection : IP65
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Câblage traversant possible
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	55,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	6500 K
Flux lumineux	6400 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	180 °

Dimensions & poids



Longueur	1500 mm
Largeur	95,0 mm
Hauteur	78,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Gray

Température

Plage de température ambiante	-30…40 °C

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie

Durée de vie	50000 h


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Module LED remplacable	Non remplaçable


Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08

Distribution de lumière



Courbe photometrique, polaire



Courbe photometrique, polaire

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Carton de regroupement 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm^3	16355.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

- www.ledvance.fr/garantie

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.