DSST NATW 9 W/825 GU10

OSRAM DULUX SUPERSTAR NANO TWIST | Lampes fluocompactes forme spirale



Domaines d'application

- Petits luminaires designs
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Éclairage général
- Partout où l'éclairage est nécessaire rapidement
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Parmi les plus petites lampes à économie d'énergie
- Dimensions extrêmement petites
- Montée en flux lumineux extrêmement rapide grâce à la technologie "Quick Light"
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires
- Garantie de trois ans

Caractéristiques produit

- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Quick light : 60 % de flux lumineux en ≤ 30 s
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs R_a : ≥ 80; chromaticité constante
- Durée de vie moyenne : jusqu'à 8 000 h (cycle d'allumages/extinctions : 165 min en marche, 15 min à l'arrêt)
- Alternative aux lampes halogènes avec culots G9 et GU10



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	9.00 W
Puissance nominale	9.00 W
Tension nominale	220…240 V
Flux lumineux	430 lm
Puissance équivalente à une lampe	40 W
Facteur de puissance λ	0.55
Intensité nominale	0.09 A
Fréquence de fonctionnement	50…60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	430 lm
Temp. de couleur	2500 K
Teinte de couleur	825
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm Comfort Light
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	20.00 s
Temps d'amorçage	< 1.5 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	33.0 mm
Longueur totale	98.0 mm
Poids du produit	30.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.


Température

Plage de température ambiante	0…+50 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	8000 h
Durée de vie	8000 h
Nombre de cycles de commutation	10000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.60

Donnée produit supplémentaire



Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	GU10
Teneur en mercure	1.8 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	9 kWh/1000h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FB-9/825-220/240-GU10

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale



Garantie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321549259	DSST NATW 9 W/825 GU10	Carton de regroupement 10	166 mm x 170 mm x 121 mm	3.41 dm^3	459.70 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

- www.osram.fr/garantie

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.