HAL SST CL B 30 W 240 V B22D

CLASSIC SUPERSTAR B | Lampes halogènes, forme flamme



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait R_a : 100)

non EU

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	30.0 W
Tension nominale	240 V
Flux lumineux	405 lm
Puissance nominale	30.00 W
Puissance équivalente à une lampe	40 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux lumineux nominale	405 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	35.0 mm
Longueur totale	97.0 mm
Longueur	93.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	67.0 mm
Forme de l'ébauche	B35

Durée de vie

Durée de vie nominale	1000 h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie	1000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [1)]
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

[1)] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	30 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGSB/C/UB-30-240-B22D-67

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321229182	HAL SST CL B 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	308 mm x 136 mm x 150 mm	6.28 dm³	450.88 g
4008321919045	HAL SST CL B 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	3.08 dm³	648.33 g
4052899160101	HAL SST CL B 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm³	711.00 g
4052899195875	HAL SST CL B 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 40	184 mm x 150 mm x 213 mm	5.88 dm³	1200.00 g
4052899205314	HAL SST CL B 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 40	184 mm x 150 mm x 213 mm	5.88 dm³	1232.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Références/Liens

Pour une gamme étendue pour les pays hors UE, voir sous

- www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.