DSST MCTW 7 W/825 B22D

OSRAM DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST | Lampes fluocompactes forme spirale



Domaines d'application

- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Éclairage général
- Partout où l'éclairage est nécessaire rapidement
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Montée en flux lumineux extrêmement rapide grâce à la technologie "Quick Light"
- Faible effort de maintenance
- Efficacité lumineuse plus élevée
- Retour sur investissement rapide
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires
- Garantie de trois ans

Caractéristiques produit

- Quick light : 60 % de flux lumineux en ≤ 30 s
- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs R_a : ≥ 80; chromaticité constante
- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Disponible en 2 teintes de couleur : 825 et 840

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	7.00 W
Puissance nominale	7.00 W
Tension nominale	220…240 V
Flux lumineux	420 lm
Puissance équivalente à une lampe	40 W
Facteur de puissance λ	0.55
Intensité nominale	0.07 A
Fréquence de fonctionnement	50…60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	420 lm
Temp. de couleur	2500 K
Teinte de couleur	825
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm Comfort Light
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	30.00 s
Temps d'amorçage	0.3 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	43.0 mm
Longueur totale	91.0 mm
Poids du produit	43.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.


Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Nombre de cycles de commutation	10000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.65

Donnée produit supplémentaire


Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	1.7 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	8 kWh/1000h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FB-7/825-220/240-B22D

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale



Garantie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321949202	DSST MCTW 7 W/825 B22D	Carton de regroupement 8	181 mm x 185 mm x 137 mm	4.59 dm^3	546.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

- www.osram.fr/garantie

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.