HE SLS 28 W/830

LUMILUX T5 SEAMLESS | Tubes fluorescents diam. 16 mm, seamless (ligne continue)



Domaines d'application

- Bâtiments publics
- Bureaux
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels
- Restaurants

Avantages produits

- Jusqu'à 20 % plus économique que le tube T8 Standard
- Géométrie idéale pour des luminaires modernes très étroits
- Qualité remarquable OSRAM
- Réduction de la perte de lumière tout au long de sa durée de vie (seulement 10 %)

Caractéristiques produit

- Bon indice de rendu des couleurs : 1B (R_a : 80 à 89)
- Gradable (pour les détails, voir guide technique)



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique


Données électriques


Puissance nominale	28.0 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	92 lm/W
Puissance nominale	28.20 W
Flux lumineux	2600 lm


Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux lumineux à 25 °C	2600 lm
Flux lumineux à 35 °C	2900 lm
Teinte de couleur	830
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux nominale	2600 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.90
Coordonnées chromatiques	0.44/0.403


Dimensions & poids







© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Diamètre du tube	16 mm
Longueur	1182 mm
Longueur du culot hors pins	1081.00 mm [1)]
Diamètre	16.0 mm
Diamètre maximum	16.0 mm

[1)] Minimum

Température

Flux max. selon temp. ambiante	35.0 °C

Durée de vie

Durée de vie	16000 h [1)]
Durée de vie	18000 h [1)]
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.92
Taux de survivance à 16 000 h	0.69
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	18000 h
Durée de vie nominale	18000 h

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	3.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement/Flux lumineux optimum atteint à 35 °C

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Gradable	Oui
Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	32 kWh/1000h

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp




Schéma de câblage




Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321957832	HE SLS 28 W/830	Carton de regroupement 25	1260 mm x 141 mm x 234 mm	41.57 dm^3	5969.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

- www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou
- www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

HE SLS 28 W/830

LUMILUX T5 SEAMLESS | Tubes fluorescents diam. 16 mm, seamless (ligne continue)

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
HE 28W/830 SLS	QT 1x28 DIM	4008321640390	0.14 A	30.80 W	2600 lm	1
	QT 2x28 DIM	4008321640499	0.26 A	59.80 W	2600 lm	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.15 A	32.00 W	2600 lm	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.14 A	30.10 W	2600 lm	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.28 A	61.00 W	2600 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.14 A	30.10 W	2600 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.27 A	60.20 W	2600 lm	2

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.