DST MITW 23 W/827 B22D

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Lampes fluocompactes forme spirale



Domaines d'application

- Éclairage général
- Applications domestiques
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Partout où des couleurs d'éclairage froides sont nécessaires
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Retour sur investissement rapide
- Dimensions compactes
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires

Caractéristiques produit

- Disponible en 2 teintes de couleur : 827 et 865
- Également disponible dans l'activation de la teinte de couleur LUMILUX lumière du jour froide
- Durée de vie moyenne : 6 000 h



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	23.0 W
Puissance nominale	23.00 W
Tension nominale	230 V
Flux lumineux	1520 lm
Puissance équivalente à une lampe	107 W
Facteur de puissance λ	0.55
Intensité nominale	0.23 A
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	1520 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur	827
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.3 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	56.0 mm
Longueur totale	134.0 mm
Poids du produit	87.00 g

Température

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Plage de température ambiante	0...+50 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	6000 h
Durée de vie	6000 h
Nombre de cycles de commutation	6000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.65

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	1.5 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	23 kWh/1000h
Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FB-23/827-220/240-B22D

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321985989	DST MITW 23 W/827 B22D	Carton de regroupement 10	316 mm x 167 mm x 133 mm	7.02 dm^3	1252.00 g
4008321985989	DST MITW 23 W/827 B22D	Carton de regroupement 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	5.43 dm^3	1034.00 g
4008321989710	DST MITW 23 W/827 B22D	Carton de regroupement 6	178 mm x 138 mm x 200 mm	4.91 dm^3	656.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.