DST MITW 12 W/827 E14

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Lampes fluocompactes forme spirale



Domaines d'application

- Éclairage général
- Applications domestiques
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Partout où des couleurs d'éclairage froides sont nécessaires
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Retour sur investissement rapide
- Dimensions compactes
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires

Caractéristiques produit

- Disponible en 2 teintes de couleur : 827 et 865
- Également disponible dans l'activation de la teinte de couleur LUMILUX lumière du jour froide
- Durée de vie moyenne : 6 000 h



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	12.0 W
Puissance nominale	12.00 W
Tension nominale	220…240 V
Flux lumineux	650 lm
Puissance équivalente à une lampe	54 W
Facteur de puissance λ	0.55
Intensité nominale	0.12 A
Fréquence de fonctionnement	50…60 Hz

Données photométriques

Flux lumineux nominale	650 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur	827
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	20.00 s
Temps d'amorçage	0.3 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	41.0 mm
Longueur totale	106.0 mm
Poids du produit	50.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	6000 h
Durée de vie	6000 h
Nombre de cycles de commutation	6000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.65

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	1.4 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	12 kWh/1000h
Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FB-12/827-220/240-E14

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321605955	DST MITW 12 W/827 E14	Carton de regroupement 10	224 mm x 93 mm x 128 mm	2.67 dm^3	620.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4008321989598	DST MITW 12 W/827 E14	Carton de regroupement 8	188 mm x 116 mm x 182 mm	3.97 dm^3	566.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.