# DST MITW 15 W/827 B22D

## OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Lampes fluocompactes forme spirale

### Domaines d'application

- Éclairage général
- Applications domestiques
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Partout où des couleurs d'éclairage froides sont nécessaires
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

### Avantages produits

- Retour sur investissement rapide
- Dimensions compactes
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires

### Caractéristiques produit

- Disponible en 2 teintes de couleur : 827 et 865
- Également disponible dans l'activation de la teinte de couleur LUMILUX lumière du jour froide
- Durée de vie moyenne : 6 000 h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 15.0 W |
| **Puissance nominale** | 15.00 W |
| **Tension nominale** | 220…240 V |
| **Flux lumineux** | 900 lm |
| **Puissance équivalente à une lampe** | 70 W |
| **Facteur de puissance λ** | 0.55 |
| **Intensité nominale** | 0.15 A |
| **Fréquence de fonctionnement** | 50…60 Hz |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux nominale** | 900 lm |
| **Temp. de couleur** | 2700 K |
| **Teinte de couleur** | 827 |
| **Teinte de couleur selon EN 12464-1** | Warm White |
| **Ra Indice de rendu des couleurs** | ≥80 |
| **Classification de rendu de couleur** | 1B |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Temps de préchauffage (60 %)** | 20.00 s |
| **Temps d'amorçage** | 0.3 s |

## Dimensions & poids




| | |
|---|---|
| **Diamètre maximum** | 41.0 mm |
| **Longueur totale** | 105.0 mm |
| **Poids du produit** | 55.00 g |


© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

### Température

| | |
|---|---|
| **Plage de température ambiante** | 0…+50 °C |

### Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie nominale** | 6000 h |
| **Durée de vie** | 6000 h |
| **Nombre de cycles de commutation** | 6000 |
| **Flux résiduel en fin de vie nominale** | 0.65 |

### Donnée produit supplémentaire

| | |
|---|---|
| **Culot (désignation standard)** | B22d |
| **Teneur en mercure** | 1.4 mg |
| **Élimination appropriée cft DEEE** | Oui |

### Capacités

| | |
|---|---|
| **Gradable** | Non |

### Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Classe d'énergie efficace** | A |
| **Consommation d'énergie** | 15 kWh/1000h |
| **Instruct. de nettoyage bris de lampe** | Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure? |

## Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321985965 | DST MITW 15 W/827 B22D | Carton de regroupement 10 | 224 mm x 93 mm x 128 mm | 2.67 $dm^3$ | 716.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement


© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.