
SIG 1543 LL

Lampes krypton longlife tension secteur, éclairage routier

Domaines d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire



Avantages produits

- Durée de vie plus longue par rapport aux lampes à signaux Krypton haute tension existantes
- S'adapte aux installations de signalétique haute tension sans modifications ni adaptations
- Taux de défaillance prématurée max : 2 %, jusqu'à 6 000 h (uniquement pour les défaillances liées à des défauts de lampes)

Caractéristiques produit

- Longue durée de vie moyenne de la lampe : 14 000 h
- Intervalles d'entretien possible jusqu'à un an (en fonction de l'installation)

Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	75.0 W
Tension nominale	235 V
Tension d'essai	235 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	540 lm
------------------------	--------

Dimensions & poids



E27
IEC 7004-21

Diamètre	62.0 mm
Longueur totale	91.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	69.0 mm ¹⁾

¹⁾ Distance filament / partie supérieure du culot

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
------------------------------	-----

Capacités

Position de fonctionnement	s 105 ¹⁾
----------------------------	---------------------

¹⁾ Seules les positions de fonctionnement autorisées sont à prendre en compte, sinon la lampe aura une défaillance prématurément.

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	SIG 1543 LL CL
-----------------------	----------------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321044389	OSRSIG1543LL	-	4730144	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires spécialement conçus à cet effet.
Protéger les lampes contre l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321044389	SIG 1543 LL	Sans emballage individuel 1	86 mm x 37 mm x 45 mm	0.14 dm ³	28.00 g
4050300613666	SIG 1543 LL	Carton de regroupement 100	400 mm x 371 mm x 266 mm	39.47 dm ³	3855.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations légales

Conforme aux exigences d'intensité lumineuse de DIN EN 12368 (en fonction de l'installation)

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.
