DULUX L HE 28 W/830 2GX11

OSRAM DULUX L HE | CFLni, avec culot 2GX11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique, haute efficacité



Domaines d'application

- Sources d'éclairage direct et indirect
- Commerces
- Hôtels, restaurants
- Industrie, commerce
- Bureaux, bâtiments publics
- Industrie

Avantages produits

- Il est maintenant possible de créer une nouvelle génération de luminaires hautement efficaces et rentables
- Très bon flux lumineux
- Bonne qualité de la lumière
- Éclairage intérieur optimisé, flux lumineux max. à température ambiante de 35 °C
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot 2GX11 à quatre broches
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W (à température ambiante de 35 °C)
- Longue durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC)
- Gradable (1...100 %)
- Indice de rendu des couleurs R_a: 80 à 89



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques


Puissance nominale	28.0 W
Puissance nominale	28.00 W
Tension nominale	147 V
Flux lumineux	2700 lm
Intensité nominale	0.19 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	2700 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur	830
Teinte de couleur selon EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	80...89
Flux lumineux à 25 °C	2700 lm
Flux lumineux à 35 °C	2800 lm
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.87
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.83

Dimensions & poids





Longueur totale	565.0 mm
Poids du produit	147.00 g
Diamètre du tube	17.5 mm
Longueur	565.0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Longueur du culot hors pins	566.00 mm

Température

Flux max. selon temp. ambiante	35.0 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	13000 h [1)]
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.95
Taux de survivance à 16 000 h	0.81
Taux de survivance à 20 000 h	0.50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h [1)]

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	2GX11
Teneur en mercure	2.1 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Uniquement pour un ballast électronique

Capacités

Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	31 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSDH-28/830-/P/-2G11-43,9/566

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321296719	DULUX L HE 28 W/830 2GX11	Carton de regroupement 10	617 mm x 107 mm x 140 mm	9.24 dm^3	1815.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

DULUX L HE 28 W/830 2GX11

OSRAM DULUX L HE | CFLni, avec culot 2GX11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique, haute efficacité

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
DULUX L 28 W/830 HE	QT 1x28 DIM	4008321640390	0.14 A	30.80 W	2600 lm	1
	QT 2x28 DIM	4008321640499	0.26 A	59.80 W	2600 lm	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.14 A	31.00 W	2700 lm	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.14 A	30.10 W	2800 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.14 A	31.00 W	2700 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.27 A	60.00 W	2750 lm	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.27 A	60.00 W	2700 lm	2
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.27 A	60.20 W	2800 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.27 A	59.00 W	2650 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.14 A	30.10 W	2700 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.27 A	60.20 W	2700 lm	2
	QTP5 1x14-35	4008321329035	0.13 A	28.50 W	2550 lm	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	0.26 A	56.00 W	2525 lm	2

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.