FICHE TECHNIQUE

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 75493




Ref. 75493


Produit : Détecteur de mouvement Infra Rouge
Pmax : 400W LED
Pmin : 1W
P en veille : <0,5W
Dimensions (Ø x H) : Ø80 x 71 mm
Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø68 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124408655


Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V
Fréquence : 50~60Hz
Température et humidité de travail :
-15°C- +40 °C/10% - 70%
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,101 Kg

Dimensions







Distance de détection : Max. 4m
Detection Distance: Max. 4m
Distancia de detección : Max. 4m



Note : réglages usine : ☼ 100% 10s
Zone de détection (Ø x H) : 4 x 8 m
Temps : 10s~15min
Luminosité : de 3 Lux à désactivé

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.