

## PLAFONNIER LED 295x295mm - BLANC 18W - 1440LM - 3000K

REF : 77614



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / Watt : 80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~65Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail : 10°C - 45°C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 160°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
Maintien du flux :  $L_{70} 30'000h B_{10}$   
Poids Net : 0.600Kg  
Indice de protection IP : IP20  
Indice de protection IK : IK06

### Options




Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## Ref. 77614

Produit : Plafonnier Led  
Finition extérieure : Blanc  
**Lumens : 1440 Lm**  
Puissance absorbée : 18W  
Puissance restituée : 160W  
**Dimmable : Non**  
Température couleur : 3000K  
Dimensions (L x l x H) : 295 x 295 x 10 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124416582  
UV : pas d'émission d'UV  
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge  
EN 62 471 : Groupe 0  
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50 m

### Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver

Input : 220-240V AC~ / 0,31A 50/60Hz  
Output : CC300mA / 40-60V DC max  
PF : >0,5  
ta : 40°C  
tc : 85°C

### Compatibilité Drivers

- 1 produit par driver avec la référence 7544.
- 2 Produits par driver avec la référence 75451.