HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Lampes halogènes avec culot G9



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'accentuation
- Eclairage d'ambiance

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	60.0 W
Tension nominale	230 V
Flux lumineux	980 lm
Puissance nominale	60.00 W
Puissance équivalente à une lampe	75 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux lumineux nominale	980 lm
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	14.0 mm
Longueur	51.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22.0 mm
Longueur totale	46.0 mm
Forme de l'ébauche	T13,3

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [1)]
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

[1)] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G9
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	60 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-60-230-G9-22

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321945372	HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	Carton de regroupement 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm^3	132.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.