

## T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 55W/830  
0000527



### Caractéristiques

- T5 Circline Plus



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 55W/830
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Anneau
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940718
Flux lumineux (lm)	4200
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	55.00
Tension (V)	101
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Code EAN	5410288005270

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 55W/830
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Anneau
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

## T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 55W/830  
0000527

**Application générale** Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur

**Classe ETIM** EC000108

**E-number FI** 4940718

### Données optiques

**Flux lumineux (lm)** 4200

**Flux lumineux (lm)** 4200

**Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)** 25

**Température de couleur (K)** 3000

**Couleur de lumière** Blanc chaud

**IRC (Ra)** 80

**Ajustement de la température de couleur** Non

**Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz** 0.85

**Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz** 0.83

**Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz** 0.82

**Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz** 0.80

**Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz** 0.77

**Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz** 0.72

### Caractéristiques électriques

**Puissance (W)** 55.00

**Watts (nominal) - Haute fréquence (W)** 55

**Actuel (A)** 0.55

**Tension secteur (V)** 220-240V~

**Tension (V)** 101

**Ballast requis** Oui

**Transformateur requis** Non

**Dimmable** Oui

**Étiquette énergétique (classe)** A

**KWh par 1000 hrs de fonctionnement** 61

### Durée de vie

**Durée de vie moyenne (nominal) (hr)** 16000

**Durée de vie moyenne (h)** 16000

**Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz** 0.99

**Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz** 0.97

**Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz** 0.93

**Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz** 0.85

## T5 Circline Plus

*T5 CIRCLINE PLUS 55W/830*  
0000527

Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.65
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

### Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	299
Longueur de culot à broche Min-Max - B	299
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	16.0
Poids (kg)	0.107

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288005270
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.6
DUN14 (intérieur)	15410288005277
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.7

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.70
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

# SYLVANIA

T5 Circline Plus  
T5 CIRCLINE PLUS 55W/830  
0000527

