


# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

## MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Lampes MASTER basse consommation non couvertes - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche de lampes performantes avec une fiabilité optimale. Disponibles dans une vaste gamme d'intensités différentes, ces lampes offrent un choix complet adapté aux différentes utilisations et applications.

### Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| **Culot** | B22 [ B22] |
| **Durée de vie nominale (nom.)** | 20000 h |
| **Cycle d'allumage** | 50000X |

| Photométries et Colorimétries | |
|---|---|
| **Code couleur** | 827 [ CCT de 2700 K] |
| **Flux lumineux (nom.)** | 890 lm |
| **Flux lumineux (nominal) (nom.)** | 890 lm |
| **Couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Flux lumineux à 2 000 h (nom.)** | 90 % |
| **Coordonnée trichromatique x (nom.)** | 463 |
| **Coordonnée de chromaticité Y (nom.)** | 420 |
| **Température de couleur proximale (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (valeur nominale)** | 58,3 lm/W |
| **Indice de rendu des couleurs (nom.)** | 82 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 65 % |

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| **Fréquence d'entrée** | 50 ou 60 Hz |
| **Puissance (valeur nominale)** | 15.0 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 110 mA |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 1,0 s |
| **Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)** | 10 s |
| **Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)** | 60 s |
| **Facteur de puissance (nom.)** | 0.6 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

| Gestion et gradation | |
|---|---|
| **Intensité réglable** | Non |

| Normes et recommandations | |
|---|---|
| **Classe énergétique** | A |
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 1,5 mg |

# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

| | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1,4 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 15 kWh |

## Données logistiques


| | |
|---|---|
| **Code de produit complet** | 871150075205510 |
| **Désignation Produit** | MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6 |
| **Code barre produit (EAN)** | 8711500752055 |

| | |
|---|---|
| **Code de commande** | 75205510 |
| **Unité d'emballage** | 1 |
| **Conditionnement par carton** | 6 |
| **Code industriel (12NC)** | 929689142101 |
| **Poids net (pièce)** | 84,000 g |

## Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

## Schéma dimensionnel




**MasPLE Erp 15W WW B22 220-240V 50/60Hz**

| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6 | 39,6 mm | 124,7 mm | 48 mm |

© 2018 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.