

## POWERstixx Starter Kit

POWERstixx | Appliques murales ou luminaires suspendus LED intérieurs



### Domaines d'application

- Montage dans un faux plafond suspendu (FLORALUMEN-P)
- Éclairage décoratif domestique
- Éclairage pour meubles/étagères
- Large gamme d'applications
- Salons
- Salle à manger
- Cuisines

### Avantages produits

- Design clair et moderne
- Structures de luminaires uniques possibles en combinaison avec un kit connecteur
- Formes flexibles de luminaires : en Y ou linéaire
- Installation rapide et simple
- Possibilités d'installation variables

### Caractéristiques produit

- Système de luminaire design pour un éclairage élégant et fascinant
- Pour un montage dans un faux plafond ou suspendu



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	14.1 W
Tension nominale	12.0 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz


### Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	80
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	660 lm
Intensité lumineuse	700 cd

### Données photométriques

Angle de rayonnement	60 °
Angle de rayonnement (désignation)	Wide

### Dimensions & poids



Longueur	240.0 mm
Largeur	16.0 mm
Hauteur	16.0 mm
Diamètre	16.0 mm

### Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène)

## Fiche de données produit

### Température

Plage de température ambiante	0...+25 °C
-------------------------------	------------

### Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------

### Donnée produit supplémentaire

Lampe type LBS	LED
Quantité de points lumineux	9
Lampe incluse	Oui
Type de réflecteur	Lentille
Équipement	LED

### Capacités

Type d'installation	surface-mounted
Accessoires	3 x embouts / 3x support clip / 1 x Y-connecteur / 1 x Interrupteur / 1 x adaptateur courant continu / 2 câbles
Orientable	Oui
Gestion de couleur (RGB)	Non
Gradable	Non
Type de connexion	Adaptateur

### Certificats & Normes

Protection contre le feu	F/MM
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

### Classements spécifiques à chaque pays

Nom du produit lisible par machine	OMP2712L141
------------------------------------	-------------

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4008321962874	OSRPWSTIXXSET	7589368	4107774	-

## Fiche de données produit

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321962874	POWERstixx Starter Kit	Blister 1	294 mm x 87 mm x 112 mm	2.86 dm <sup>3</sup>	894.06 g
4008321962881	POWERstixx Starter Kit	Carton de regroupement 4	231 mm x 328 mm x 183 mm	13.87 dm <sup>3</sup>	4084.24 g
4008321606402	POWERstixx Starter Kit	Carton de regroupement 16	488 mm x 344 mm x 388 mm	65.13 dm <sup>3</sup>	17323.96 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.